

带通滤波器

特点

低插损
高消光比和回损
环境稳定性优

应用


光纤激光器
掺铒光纤放大器
光纤传感

规格


参数	单位	数值
中心波长	nm	1550,1064,1030 or Specified
最小通道带宽(@-0.5dB)	nm	2,5,8,15 or Specified
最小截止带宽(@-25dB)	nm	Specified
最大插入损耗@通带	dB	0.8
最小消光比23℃(保偏光纤类型)	dB	20
最大偏振相关损耗@23℃(单模光纤类型)	dB	0.15
最小回波损耗	dB	50
最大承受功率(CW)	W	0.5,1,5, 10, 20 or Specified
最大ns脉冲的峰值功率	kW	10 or Specified
最大拉伸载荷	N	5
工作温度	℃	0~+70
储存温度	℃	-40~+85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸



最大输入功率: 5W



最大输入功率: 20W

订购信息

PMBPF-①①①①-②②-③-④④④-⑤-⑥-⑦-⑧⑧-⑨ /BPF-①①①①-②②-③-④④④-⑤-⑥-⑦-⑧⑧-⑨

①①①①:波长

0698=T1064nm/R980nm

0698=T1064nm/R980nm

SSSS=Specify

②②:带宽

02=2nm

10=10nm

SS=Specified

③:工作轴向

B=Both axis working

F=Fast axis blocked

N=Non-PM

④④④:光纤类型

001=PM1550

003=PM980

SSS=Specify

⑤:封装尺寸

0=φ5.5x35mm

1=70x12x8mm

S=Specify

⑥:尾纤类型

1=250um bare fiber

2=900um loose tube

S=Specify

⑦:长度

H=0.5m

1= 1.0m

S=Specify

⑧⑧:功率

01=1W

20=20W

SS=Specify

⑨:连接头

0=None

1=FC/UPC

2=FC/APC

S=Specify