

1064nm 超宽带保偏光纤隔离器(±50nm) 20W

特点

高隔离度&高回损
低插入损耗
高功率处理

应用


光纤通信&光纤传感
光纤放大器&光纤激光器
光学实验室研究

规格

指标名称	极值	标准值	单位
中心波长		1064, 1060 or customized	nm
带宽范围		±50	nm
峰值隔离度(Type)		32	dB
隔离度 (@23℃)	Min.	26	dB
插入损耗 (Type)		1.0	dB
插入损耗	Max.	1.5	dB
消光比 (单轴工作)	Min.	22	dB
消光比 (双轴工作)	Min.	20	dB
回波损耗	Min.	50	dB
通光功率(CW)		1.3.5.10.20 or customized	W
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型	Max.	PM 980 Panda Fiber or PM LMA Fiber	
操作温度		-5 to +50	℃
储藏温度		-50 to +85	℃

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸



订购信息

PMIS-①①①①-②②②-③-④-⑤-⑥

①①①①:波长
1060=1060nm
1064=1064nm
SSSS=Specify

④:尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

②②②:光纤类型
003=PM980
S=Specify

⑤:长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify

③:尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

⑥:连接头
0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
S=Specify